

Loftgångsdörr „Teckentrup 62-1A“ SV

Säkerhetsdörr för lägenheter i loftgångar



Föreskrivande text

Respektive uppgifter hittar du nedan i avsnittet Teknisk data
Utgåva: 01.03.2014

Position	Antal	Beskrivning	Pris Kr	Summa Kr
		Lägenhetsdörr „Teckentrup 62-1A“ SV, Enkeldörr. Varmförzinkad och fabrikslackerad eller med yta av trämönstrad laminatplåt. Dörrblad 62 mm, 3-sidigt falsad. Varmförzinkad foderbildande karm 1,5 mm tjock. Med 3-delade konstruktionsgångjärn (justerbara i höjdd), 3-sidigt tätningslist i spår och anslagströskel. Huvudlås ASSA / Dorma, klass 3, enligt SS 3522. Förberedd för extralås som tillval.		



Teknisk Data

Typgodkännande: Testad och godkänd enligt: EN 1634-1, EN 1634-3, EN 1627 och EN 20140.
Typgodkännande SC1794-12
Värmegenomgångsvärde enligt EN ISO 12567-1 $U_D = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

Montage i:

- Murverk
- Betong
- Lecasten
- Stål
- Lättregelväggar

Godkända storlekar:

Beställningsmått
Smygkarm:
Bredd: 718 - 1418 mm
Höjd: 1784 - 2534 mm
Foderbildande:
Bredd: 688 - 1388 mm
Höjd: 1769 - 2519 mm

Hängning: Höger eller vänster

Dörrblad: Sandwich-konstruktion, Med tunn-fals på 3 sidor
Dörr tjocklek: 62 mm
Plåttjocklek: 1,0 mm
Säkerhetstappar: 5 st
Isolering: Mineralull

Karm: Foderbildande karm 1,5 mm tjock med tätningslist i spår på 3 sidor. Fabrikslackerad i RAL 9010 vit. Karm levereras med karmhylsor. Alternativa karmtyper: Typ C (utan foder), Typ A (foderbildande båda sidor).

Ytor: Dörrblad varmförzinkat fabrikslackerat i RAL 9010, vit. Alternativt lackerad i NCS- eller RAL-kulör eller i utförande trämönstrad laminatplåt:

- "Ek"
- "Golden Oak"
- "Körsbär"
- "Mahogny"

Gångjärn: 2 st 3-delade konstruktionsgångjärn (justerbara i höjdd)

Trösklar:

- Träröskel med aluminium slitskena
- Anslagströskel i stål
- Släplis med tröskelplatta

Beslag:

- Lås ASSA / Dorma, klass 3, enligt SS 3522
- ASSA / Dorma –Dörrtrycke

Extra-

utrustning:


- Brevinkast (Swedbox EI 30)
- Nyckeltub
- Trycke
- Cylinderförstärkningskydd
- Extralås
- Dörrkik
- Mekanisk ringlocka
- LB 1000 dörrspärr

Standard storlekar:


Karmyttermått (Foderbildande & utan foder)		Karmdagmått (Utan anslagströskel)		
Bredd x Höjd	Storlek	Bredd x Höjd		
		Foderbildande	Utan foder	
*690 x 2090	7 x 21	600 x 2045	570 x 2030	
790 x 2090	8 x 20	700 x 2045	670 x 2030	
890 x 1990	9 x 20	800 x 1945	770 x 1930	
	2070		2025	2010
	2090		2045	2030
990 x 2070	10 x 2080	900 x 2025	870 x 2010	
	2090		2045	2030
1090 x 2090	11 x 21	1000 x 2045	970 x 2030	
1190 x 2090	12 x 21	1100 x 2045	1070 x 2030	
1290 x 2090	13 x 21	1200 x 2045	1170 x 2030	


* Standard storlek endast med foderbildande karm

Klassifikationer:

 **Brandklass**
Enligt EN 1634-1
EI₂30 / EI 30 / EI 60 / A60

 **Brand och rökgas**
Enligt EN 1634-3 S_a / S_m

 **Inbrottsklass**
Enligt EN 1627
RC 3

 **Ljudreduktion**
Enligt EN 20140 Rw 38dB /
Rw 42dB, Rw 45dB