

Dörr typ Teckentrup 62-1A-S och 62-1-S, EW 30, EI 30, EI₂ 30, EI 60

Innehavare/Utfärdat för

Teckentrup GmbH & Co. KG

Industriestrasse 50, DE-33415 Verl-Sürenheide, Tyskland

Organisationsnummer: HR Gütersloh A 4173

Tel: +49 05246 504-0, Fax: +49 05246 504-230

E-post: info@teckentrup.biz, Hemsida: www.teckentrup.biz

Information lämnas av

Teckentrup Scandinavia AB, Täljstensvägen 2, 443 61 Stenkullen

Tel: 0302-60 95 00

E-post: info@teckentrup.se, Hemsida: www.teckentrup.se

Produktbeskrivning

Dörr typ Teckentrup 62-1A-S och 62-1-S, enkeldörr av stål med isolering av stenull, med eller utan glas.

Glasningen finns i olika utföranden beroende på brand- och ljudklass.

Promaglas 60 Typ 1 med tjocklek 25 mm. Max glasstorlek 747×1661 mm, EI 60.

Promaglas 30 Typ 1 med tjocklek 17 mm. Max glasstorlek 750×1250 mm, EI₂ 30.

Pyrostop 30-10 med tjocklek 15 mm. Max glasstorlek 750×1250 mm, EI₂ 30.

Alternativa tröskelalternativ och övriga tillbehör/utrustning se nedan.

Max. karmyttermått B×H, 1418×2500 mm.

Avsedd användning

Brandcellsskiljande, brandgastät och/eller ljudisolerande innerdörr i byggnader.

Handelsnamn

Teckentrup 62-1A-S och 62-1-S

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 och 5 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 30/EI 60	5:231
Brandteknisk klass EW 30 (enligt SS-EN 13501-2)	5:231
Brandteknisk klass EI ₂ 30 (enligt SS-EN 13501-2)	5:231
Brandgastäthet klass S _a /S ₂₀₀ (enligt SS-EN 13501-2)	5:231
Brandteknisk klass A 60	5:2311
Luftljudsisolering klass R' _w 30dB (enligt SS 25267:2004)	7
Luftljudsisolering klass R' _w 35dB (enligt SS 25267:2004)	7
Luftljudsisolering klass R' _w 40dB* (enligt SS 25267:2004)	7

* R'_w 40dB gäller för oglasade dörrar utan postinlägg enligt rapporter nr. 15-000915-PR01 (PB V12-C02-04-de-01), (PB V14-C02-04-de-01) alternativt (PB V19-C02-04-de-01).

Typgodkännande SC1794-12 | 2017-10-04

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2017-07-05



7P05472



Tabell 1, Godkännandets omfattning.

Utrustning och tillbehör	Egenskap						
	R _w 35 dB	R _w 30 dB	EW/ EI ₂ 30	EI 30	EI 60 A 60	S ₂₀₀	S _a
Glas Promaglas 60 Typ 1	X	X	X	X	X	X	X
Glas Promaglas 30 Typ 1	X	X	X	X	-	X	X
Pyrostop 30-10.	X	X	X	X	-	X	X
Oglasad dörr	X	X	X	X	X	X	X
Tröskel hårdträ	X	X	X	X	X	X	X
Tröskel stål	X	X	X	X	X	X	X
Mekanisk tröskel	-	X	X	X	X	X	X
Släpplista & tröskelplatta	-	X	X	X	X	X	X
Ingen tröskel, max. 18 mm springa och ej för dörr mot trapphus.	-	-	X	X	X	-	X
Dörrkik Ø16mm	X	X	X	X	-	X	X
Ringklocka	X	X	-	X	-	X	X
Dörrstängare	X	X	X	X	X	X	X
Postinlägg, Swedbox	X	X	-	X	-	X	X
Extralås	X	X	X	X	X	X	X

Tillhörande handlingar

Montageanvisning Teckentrup T62, 4 sidor, gällande från September 2012.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-10-0070, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
 Teckentrup GmbH & Co. KG, Zörbig OT Großzöberitz, Tyskland
 Teckentrup GmbH & Co. KG, Verl-Sürenheide, Tyskland

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad dörr och omfattar:

Innehavare	t. ex. Teckentrup GmbH & Co. KG,
Tillverkningsställe	Verl-Sürenheide
Boverkets inregistrerade varumärke	†
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer	RISE Certifiering 1002
Produktens typbeteckning	Teckentrup 62-1A-S eller 62-1-S
Typgodkännandets nummer	SC1794-12
Egenskaper	EW 30/EI ₂ 30/EI 30/EI 60/A 60
	S _a /S ₂₀₀
	R' _w 30/35/40dB
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Brand: Rapporter 3032/3235, 3048/3385, 3083/023/08, 3094/216/07, 3193/6855, 3215/9085, 3220/9135, 3306/2476, 3636/4526 och 3744/0836 från MPA iBMB, Braunschweig, Tyskland, 09-V-529, 09-V-531 och 10-V-122 från efectis, Frankrike, 120003467-01 och 120003529-01 från MPA NRW, 271 43014, 271 44222, 11-000901-PR02, 12-000566-PR01 PB-C04-01-de-01, 12-001125-PR01 PB-C04-01-de-01, och 13-003667-PR01 KB-C04-01-en-01 från ift Rosenheim, Tyskland samt DMT-DO-50-239 från DMT, Tyskland.

Brandgastäthet: Rapporter 120002366-08, 120002366-09, 120003187-04 och 120003853-05 från MPA NRW, Tyskland samt DMT-DO-52-009 från DMT, Tyskland.

Ljud: 12-000032-PR01 PB Z25-C02-04-de-01 PB04, 12-000032-PR01 PB Z28-C02-04-de-01-PB03, 12-1000921-PR01 PB Z05-C02-04-de-01 PB01, 12-000921-PR01 PB Z07-C02-04-de-01 PB02, 15-000915-PR01 PB V12-C02-04-de-01, 15-000915-PR01 PB V14-C02-04-de-01 och 15-000915-PR01 PB V19 C02-04-de-01 från ift Rosenheim, Tyskland.

Ritningar enligt "Ritningsförteckning för dörr Teckentrup 62-1A-S och 62-1-S" daterad 2015-12-08.

Kommentarer

Aktuell monteringsanvisning ska medfölja varje dörr som levereras.

Dörren uppfyller kraven för inbrottsklass RC3 enligt DIN-EN 1627:2011-09.

I dörren ingående stenullsisolering ska vara typ Rockwool RFS 7260/11460 eller Knauf DRS Fire Board BSI 7260/11460 med densitet 120 respektive 190 kg/m³ och förutsätts vara CE-märkt och uppfylla kraven för klass A1. I dörren ingående glasruta förutsätts vara CE-märkt och uppfylla kraven för brandteknisk klass EI 60 eller EI 30.

Låset i dörren kan vara av fabrikat ASSA alternativt Dorma.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2015-12-08.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2022-10-03.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson

Annika Hermodsson

