

### TECKENTRUP Snabbdukport HSDI

Snabbbrullport i slitstarkt tyg för invändigt montage i vindklass 1.

**Fabrikat:** Teckentrup HSDI

#### Exempel föreskrivande text:

Tygförstärkt, ca 1,0 mm tjock gardin tillverkad av PES i en extremt slitstark och beständig design. Gardinens styrskenor är försedda med slitstarka dragkedjor på sidan som säkerställer hög täthet.

**Fönster:** Ett eller två genomskinliga PVC-fönster är placerade i gardinen. Dessa kan placeras horisontellt (1200 x 500) eller vertikalt (500 x 1200 mm).

**Storlek:** Max 4.600 x 4.600mm

#### Standardkulörer:

RAL 1018 Zinc Yellow  
RAL 2004 Pure Orange  
RAL 3002 Carmine Red  
RAL 5010 Gentian Blue  
RAL 7038 Agate Grey

**Öppning-/ stängningshastighet:** 1,5–2,0 m/sek. (beroende på storlek) / Stängning = ca 0,8 m/sek.

**Konstruktion:** Självbärande sidostyrskenor (2 delar) tillverkade av högkvalitativ aluminium (E6/EV1) med integrerad ljusridå för säkerhet. Styrskenorernas kåpor kan tas bort för enkel service. Sidomonterade högpresterande fjädrar säkerställer optimal portsbladspänning, optimerat krockbeteende och god upptagning av vindbelastningar.

**Styrning:** CS 320 FU med plasthölje. FI-styrenhet monterad i special utvecklat plastkapsling IP 65, nätanslutningskabel 230 V Schuko-kontakt och 3-vägs knappsets (ÖPPEN-NÖDSTÄLLNING/AV-STÄNG) på kapslingens lock. 3 potentialfria kontakter. Justerbar öppenhållningstid från 0 till 600 sek. Statusvisning via LCD. Externa styrningar är möjliga.

**Motor:** plug-in-drivenhet med elektromagnetisk broms, 400 volt, skyddsklass IP 54, 45–60 cykler (öppning/stängning) per timme (beroende på höjd), integrerad säkerhetsanordning, digital gränslägesbrytare, nödöppning via manuell nöddev.

**Krockskydd:** Vid en kollision hoppar dörrgardinen ur styrskenorna och träns automatiskt in igen när dörren lyfts. Nästa gång dörren sänks är dragkedjan återigen korrekt placerad i styrskenorna.

**Säkerhetsanordningar:** Motorn är som standard utrustad med en säkerhetsväxel och en motorbroms. För att skydda människor och material är portarna säkrade med en ljusridå som är integrerat i styrskenorna. Testad säkerhet för manövreringskraften och säker öppning enligt EN 13241-1.

**Vindklass:** Klassificering enligt EN 12424 Klass: 1

## Teknisk data

Portbredd upp till 4600 mm

S = Fri överhöjd 500/ 520\*

FS = Mått styrskenor 110

LS = Mått lagersida 110

AS = Mått motorsida 260\*\*

ET = Installationsdjup 340 / 370\*\*\*

Alla dimensioner i millimeter (mm).

Förklaringar:

\* För motordrift

\*\* Med motorkåpa, nödhandskätting/vev

\*\*\* Inklusive motokåpa

